

ANNE

ANNE127-02-3A02-IL-

Ref: 2245652



El ventilador de techo ANNE combina diseño minimalista y funcionalidad, ideal para espacios de 13 a 20m². Pensado para proyectos, ofrece múltiples configuraciones: el cuerpo puede elegirse en blanco, negro, marrón óxido o gris grafito y las palas en blanco, negro, marrón óxido, gris grafito o madera clara, media u oscura. Está disponible con luz o sin luz, con iluminación confort, focal, indirecta o estándar. Incorpora función cool-warm, temporizador y motor DC ultrasilencioso y eficiente. Permite elegir distintos tipos de control, tamaños de tija y opciones de florón.



EAN: 8426107167941



Características generales

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Color cuerpo | Negro |
| Material cuerpo | Metálico |
| Acabado cuerpo | Mate |
| Color palas | Negro |
| Material palas | ABS (acrilnitrilo butadieno estireno) |
| Acabado palas | Brillo |
| Material difusor | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| IP | 20 |
| Temperatura de trabajo | min -5° max 40° |
| Clase | I |
| Voltaje | 100-240 AC |
| Frecuencia | 50-60 |
| Peso neto (kg) | 4.2 |
| Nº de Palas | 3 |
| Dimensiones packaging | 825x195x615 |
| Inclinación de techo máx. | 15° |
| Tijas | 12,5cm/25cm |

ANNE 127



ANNE127



Ventilador

| | |
|------------------------|---|
| Tipo de motor | DC |
| Velocidades | 10 |
| Potencia (W) | 3/3/5/7/9/11/14/16/18/19 |
| RPM | 57/84/116/137/160/178/198/211/226/245 |
| Nivel de ruido (dB) | 15/18/22/24/27/29/31/33/35/36 |
| Flujo de aire (m3/min) | 50/65/82/94/107/117/128/135/143/155 |
| Flujo de aire (m3/h) | 3000/3900/4920/5627/6365/6970/7640/8077/8580/9300 |

Fuente de luz

| | |
|---------------------------|------------|
| Tipología | LED |
| Potencia (W) | 6.5 |
| Temperatura de color (K) | 2700/5000K |
| Flujo luminoso bruto (lm) | 1275lm |
| Flujo luminoso neto (lm) | 600lm |
| CRI | 80 |
| Regulable | DIM |
| Horas de vida | 30000 |
| Nº Encendidos | 10000 |
| Eficiencia energética | C |
| Ángulo de apertura | 120 |